

Інструкція по підключенню камер PHANTOM

Серія PHANTOM Super CMOS



Призначення:

Спеціалізована автомобільна відеокамера Phantom заднього огляду.
 Відеокамера Phantom заднього огляду.
 Призначена для встановлення в штатне місце автомобіля.

Зауваження: Ми залишаємо за собою право вносити будь-які зміни та удосконалення у виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

Специфікація:	
Спеціалізована кольорова автомобільна відеокамера Phantom заднього огляду.	
Сенсор: Super CMOS	Споживання струму: 150mA
Роздільна здатність: 762*504 пікселів	Середня споживана потужність: 2,5Вт
Система кольорового зображення: NTSC	Співвідношення сигнал/шум: 50дБ
Кількість ТВ ліній: 580	Вологість навк. середовища: 10% - 90%
Кут огляду: 170°	Робоча температура: -30°C - +70°C
Мін. освітленість: 0,1 Lux	Температура зберігання: -40°C - +80°C
Баланс білого: автоматичний	Матеріал лінзи: скло
Захист від пилу та вологи: ір68	Паркувальні лінії: присутні
Живлення: +12В постійного струму	

Комплектація:
Відеокамера
Перехідник на RCA
Подовжувач 5м
Інструкція
Гарантійний талон

Гарантія: 1 рік
Строк служби: 2 роки

Схема 1. Підключення відеокамери "роз'єм-в-роз'єм" до пристроїв PHANTOM DVM





Схема 2. Універсальне підключення відеокамери

